




W+W  
Aufzugskomponenten  
www.wwlift.de



# TECHNISCHES DATENBLATT

## PVC Telefon- und Notrufhängeleitung (4x2x0,34)C

Aufzug-Hängeleitung, mit Tragorgan, geschirmt


Hochflexible Leitung, bei mittlerer mechanischer Belastung in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien.

Art.Nr.	Abmessung mm <sup>2</sup>	ca. Außen - Ø	ca. Gewicht	Kupfer
051312	(4x2x0,34)C	9,3 mm	123 kg/ km	48 kg/ km

Bei größeren Längen ist ein Auftrommeln notwendig.

### Kabel konfektionieren

Art.Nr.	Beschreibung	Seite A	Seite B
064171	Kabel 051312 konfektionieren	30 cm	40 cm



Förderhöhe	max. ca. 110 m
Nenngeschwindigkeit	max. 1,6 m/s
Temperaturbereich	bewegt: -15°C bis +70°C
Nennspannung U <sub>0</sub> / U	100 / 100V
Leiterwiderstand	57,2 Ω/km
Biegeradius	flexibler Einsatz: 15 x Außendurchmesser
Außenmantel	PVC nach EN 50363-4-1
Aderisolation	PVC, nach EN 50363-3
Adern	in 4 Paaren um ein mittiges Stahltragorgan verseilt
Aderaufbau	blanke Kupferlitze, Klasse 5
Abschirmung	Schirmgeflecht aus verzinnem Kupfer, Bedeckungsgrad ca. 70%



**W+W**  
Aufzugskomponenten  
www.wwlift.de

# TECHNICAL DATA SHEET

## PVC telephone and emergency call (4x2x0.34)C

Travelling cable for lifts, with steel carrier element, shielded  
Highly flexible, at medium mechanical stress in dry and damp rooms.




Art.no.	Dimensions mm <sup>2</sup>	approx. outer - Ø	approx. weight	Copper weight
051312	(4x2x0.34)C	9.3 mm	123 kg/ km	48 kg/ km

For larger length it is necessary to roll the cable up on a drum.

### Cable assembly

Art.no.	Description	Side A	Side B
064171	Cable assembly of cable 051312	30 cm	40 cm



Hoisting height	max. ca. 110 m
Rated speed	max. 1.6 m/s
Temperature range	flexible: -35°C up to +70°C
Nominal voltage $U_0 / U$	100 / 100V
Conductor resistance	57.2 Ω/km
Bending radius	flexible use: 15 x outer diameter
Sheath material	PVC acc. to EN 50363-4-1
Lead insulation	PVC acc. to EN 50363-3
Leads	stranded in 4 pairs around a central steel carrier element
Wire construction	bare copper strand, class 5
Shielding	shielding braid of tinned copper, covering degree approx. 70%

